



МАСТЕР 250 МКС

профессиональный препарат
для уничтожения насекомых

www.master250.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Мастер 250 уничтожает **клопов, тараканов, ос, муравьев, мух, блох;**
- ✓ **Безопасен** для людей, животных, птиц;
- ✓ **Защищает от насекомых** до 6 месяцев;
- ✓ Имеет **незначительный запах** (выветривается сразу после обработки);
- ✓ Эффективно уничтожает насекомых **на любых поверхностях**;
- ✓ **Не отпугивает, а уничтожает** всю популяцию насекомых;
- ✓ **Не оставляет жирных пятен;**
- ✓ **Не разлагается** под воздействием света и температуры;

- ✓ **Одного** флакона достаточно для обработки площади **до 30 м².**

МАСТЕР 250 производится по передовой технологии микро-капсуляции, при которой действующее вещество помещается в микрокапсулы, в результате чего препарат приобретает исключительные потребительские свойства. Обработка помещений инсектицидом **МАСТЕР 250** - это простой и надежный способ уничтожения бытовых насекомых даже при самых высоких уровнях заражения.

Производитель: Мактешим Аган Индастриз Лтд. (Израиль)



СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для уничтожения постельных клопов раствор тщательно распыляют в местах обитания насекомых (в помещениях, где noctуют люди), обрабатывают стыки обоев, щели в стенах, мебели, кровати, за плинтусами, коврами, картинами, внутри бельевых ящиков и шкафов. Мягкую мебель (диваны, кресла, матрасы, стулья) тщательно орошают по швам, складкам, краям обшивки, внутри встроенных ящиков, предварительно убрав оттуда вещи. Также необходимо обработать стены и потолок рядом со спальными местами, периметры помещения, вентиляционные отдушины, косяки дверей, другие места, где обнаружились следы присутствия насекомых, а также пути их миграции.

Для уничтожения ос или мух обрабатывают места их посадки, щели, отверстия, где насекомые заползают под обшивку. Перед обработкой необходимо определить и обработать все места обитания насекомых (осиные гнезда). Препаратом орошают участки стен возле оконных рам, дверей, оконных стекол, плафоны, осиные гнезда, потолок и другие места обитания насекомых (там, где насекомые ползают). Если обнаружено место, где осы вылетают или заползают под обшивку обработать его и похожие места, соблюдая осторожность, во избежание осиных укусов. Желательно днем определить места обитания ос, а обработку сделать вечером. Насекомые погибают в течение суток после контакта с обработанной поверхностью.

Для уничтожения тараканов раствор препарата «МАСТЕР 250» наносят на поверхность стен и предметы обстановки, в местах обитания тараканов и на путях их проникновения в помещения. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, места ввода и вывода труб, щели в стенах за дверными коробками, вокруг раковин и т.п. Препарат наносят на поверхность предметов обстановки (буфеты, столы, стеллажи) с задней или внутренней стороны. Для этого просто направляйте распыление препарата в эти места.

Против тараканов/домовых муравьев препарат следует применять так называемым «барьерным» методом. Т.е. создавая сплошные барьеры обработанной поверхности.

Для уничтожения вредителей древесины (древоточцев, жуков-точильщиков, усачей, короедов) препарат необходимо наносить равномерно, обрабатывая все деревянные поверхности, и особенно щели и отверстия, где могут находиться жуки и отложенные ими яйца. Принцип уничтожения основан на прерывании цикла размножения путем истребления взрослых особей жуков. Для полного избавления от древесных вредителей обычно достаточно по одной обработке в сезон (май-сентябрь). Обработку проводить как снаружи, так и внутри дома по массиву дерева.

Для уничтожения рыжих домовых муравьев препарат наносят на поверхности стен и предметы обстановки, в местах обитания рыжих домовых муравьев и на путях их проникновения и передвижения в помещении. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов, щели вдоль труб водопроводной и канализационной систем, вокруг раковин и т. п. Препарат наносят на поверхность предметов обстановки (буфеты, столы, стеллажи) с внутренней стороны.

Для уничтожения садовых (лесных) муравьев Обильно обработать муравейник, дорожки передвижения муравьев, места обитания. Для предотвращения проникновения муравьев в жилые помещения обработать фундаменты и цоколь на высоту 20-30 см.